




RICETRASMETTITORE CB VEICOLARE

- Indicazione del numero del canale o della frequenza
- Noise blander e circuito di limitazione automatica del rumore integrati
- Microfono dinamico con controllo ASC
- Richiamo immediato dell'ultimo canale utilizzato
- Segnale acustico (funzione Beep) escludibile
- Accesso diretto al canale 9 di emergenza
- Controllo ASQ
- Controllo squelch manuale e automatico
- Funzione Dual Watch
- Quattro canali di memoria
- Scansione

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

Caratteristiche tecniche

Generali

Trasmettitore	Sintetizzatore PLL
Ricevitore	Sistema a doppia conversione super-eterodina
Tensione operativa	13.8 Vcc
Passi Canale	10 kHz
Impedenza d'antenna	50 Ω
Dimensioni/Peso (P x L x H)	138 (P) x 159 (L) x 48 (A) mm/ 870 g

Trasmettitore

Potenza in uscita	4W FM/AM
Gamma di frequenza	40Ch 26.965 ~ 27.405 MHz
Sensibilità modulazione	3 mV (1.25 kHz input)
Capacità di modulazione	AM: 90 % - FM: 2 kHz

Ricevitore

Frequenze	40 ch 26.965 ~ 27.405 Mhz
Sensibilità	AM: 0.5 μ V (s/n 10db) FM: 0.3 μ V (sinad 12db)
Squelch	1 mV
Squelch automatico	0.5 mV
Rapporto S/n	40 dB
Distorsione	3 %
Massima potenza	4 W

